

VACUHANDY®

PRODUKTKATALOG

*Müheloses und sicheres Heben, Steigerung
der Produktivität mit einer Drehung des Griffs.*



ÜBER

Vacuhandy- Vakuumheber - eine revolutionäre Lösung für müheloses und effizientes Heben. Vacuhandy vereinfacht das Heben schwerer Lasten mit seinem fortschrittlichen Sortiment an Vakuumhebern, die präzise und zuverlässig arbeiten. Unsere elektrischen Vakuumheber verfügen über eine fortschrittliche Ansaugtechnologie für einen festen Halt auf verschiedenen Oberflächen.

Verabschieden Sie sich vom manuellen Heben und begrüßen Sie den Komfort der Vacuhandy-Vakuumheber. Ganz gleich, ob Sie im Baugewerbe, in der Logistik oder in der Fertigung tätig sind, unsere innovativen Hebegeräte erfüllen die unterschiedlichsten Anforderungen und gewährleisten optimale Leistung und Sicherheit. Mit ihrer benutzerfreundlichen Bedienung und robusten Konstruktion definieren die VacuHandy-Vakuumheber die Hebeeffizienz neu und setzen einen neuen Standard für die Produktivität an Ihrem Arbeitsplatz.

Erleben Sie den Komfort der Vacuhandy-Vakuumheber - hier trifft Technologie auf Stärke und macht schweres Heben zum Kinderspiel. Verbessern Sie Ihre Hebevorgänge mit VacuHandy und genießen Sie eine Welt des Komforts mit nur einem Hebeldurchgang.



Vacuhandy XL1

Typ	Kapazität	Anzahl der Saugnapfe	Ø Saugnapf	Typ des Saugnapfes	Tragfähigkeit pro Sauger	Gesamte Tragfähigkeit	Max. Plattenabmessungen x min. Dicke	Min. Blechdicke	Eigengewicht	Typ der Karosserie	Abmessungen der Hauptquerträger	Länge des Hauptquerträgers	Abmessungen des Verteilträgers	Verteilträger Länge x Löcher	Abmessungen der Querträger	Länge des Querträgers	Typ der Pumpe	Federstößel-Typ
VH150XL/6H	150 kg	6	120 mm	VH-120	30 kg	180 kg	2000x1000 mm	1 mm	80 kg	1	80x80 mm	1500 mm	25x25 mm	1500 x 7	40x40 mm	800 mm	LC8	1/1"
VH300XL/2H	300 kg	2	300 mm	VH-300	150 kg	300 kg	2000x1000 mm	2 mm	70 kg	1	80x80 mm	1500 mm	25x25 mm	1500 x 3	*	*	LC8	2x1/2"
VH400XL/2H	400 kg	2	350 mm	VH-350	225 kg	450 kg	2000x1000 mm	2 mm	70 kg	1	80x80 mm	1500 mm	25x25 mm	1500 x 3	*	*	LC8	2x1/2"
VH500XL/2H	500 kg	2	375 mm	VH-375	280 kg	560 kg	2000x1000 mm	2 mm	75 kg	1	80x80 mm	1500 mm	25x25 mm	1500 x 3	*	*	LC8	2x1/2"
VH150XL/6H	150 kg	6	120 mm	VH-120	30 kg	180 kg	3000x1500 mm	1 mm	80 kg	1	80x80 mm	2200 mm	25x25 mm	1500 x 7	40x40 mm	1000 mm	LC8	1/1"
VH250XL/8H	250 kg	8	120 mm	VH-120	30 kg	250 kg	3000x1500 mm	0,8 mm	85 kg	1	80x80 mm	2200 mm	25x25 mm	1500 x 9	40x40 mm	1000 mm	LC8	1/2"
VH300XL/4H	300 kg	4	210 mm	VH-210	85 kg	320 kg	3000x1500 mm	1 mm	75 kg	1	80x80 mm	2200 mm	25x25 mm	1500 x 5	40x40 mm	1000 mm	LC8	1/2"
VH300XL/6H	300 kg	6	150 mm	VH-150	50 kg	300 kg	3000x1500 mm	1 mm	85 kg	1	80x80 mm	2200 mm	25x25 mm	1500 x 7	40x40 mm	1000 mm	LC8	1/2"
VH400XL/4H	400 kg	4	250 mm	VH-250	110 kg	440 kg	3000x1500 mm	2 mm	75 kg	1	80x80 mm	2200 mm	25x25 mm	1500 x 5	40x40 mm	1000 mm	LC8	1/2"
VH400XL/8H	400 kg	8	150 mm	VH-150	50 kg	400 kg	3000x1500 mm	0,8 mm	85 kg	1	80x80 mm	2200 mm	25x25 mm	1500 x 9	40x40 mm	1000 mm	LC8	1/2"
VH500XL/6H	500 kg	6	210 mm	VH-210	85 kg	480 kg	3000x1500 mm	1 mm	85 kg	1	80x80 mm	2200 mm	25x25 mm	1500 x 7	40x40 mm	1000 mm	LC8	1/2"
VH600XL/4H	600 kg	4	300 mm	VH-250	150 kg	600 kg	3000x1500 mm	1 mm	90 kg	1	80x80 mm	2200 mm	25x25 mm	1500x5	40x40 mm	1000 mm	LC8	1/2"
VH600XL/6H	600 kg	6	250 mm	VH-250	110 kg	660 kg	3000x1500 mm	1 mm	90 kg	1	80x80 mm	2200 mm	25x25 mm	1500 x 7	40x40 mm	1000 mm	LC8	1/2"
VH700XL/8H	700 kg	8	210 mm	VH-210	85 kg	680 kg	3000x1500 mm	0,8 mm	95 kg	1	80x80 mm	2200 mm	25x25 mm	1500 x 9	40x40 mm	1000 mm	LC8	1/2"
VH800XL/8H	800 kg	8	250 mm	VH-250	110 kg	880 kg	3000x1500 mm	0,8 mm	100 kg	1	80x80 mm	2200 mm	25x25 mm	1500 x 9	40x40 mm	1000 mm	LC8	1/2"
VH900XL/6H	900 kg	6	300 mm	VH-300	150 kg	900 kg	3000x1500 mm	2 mm	100 kg	1	80x80 mm	2200 mm	25x25 mm	1500 x 7	40x40 mm	1000 mm	LC8	1/2"
VH250XL/8HL	250 kg	8	120 mm	VH-120	30 kg	240 kg	4000x2000 mm	1 mm	120 kg	1	80x80 mm	3000 mm	25x25 mm	2000 x 9	40x40 mm	1500 mm	LC8	1/2"
VH400XL/8HL	400 kg	8	150 mm	VH-150	50 kg	400 kg	4000x2000 mm	1 mm	120 kg	1	80x80 mm	3000 mm	25x25 mm	2000 x 9	40x40 mm	1500 mm	LC8	1/2"
VH700XL/8HL	600 kg	8	210 mm	VH-210	85 kg	680 kg	4000x2000 mm	1 mm	120 kg	1	80x80 mm	3000 mm	25x25 mm	2000 x 9	40x40 mm	1200 mm	LC8	1/2"
VH800XL/8HL	800 kg	8	250 mm	VH-250	110 kg	880 kg	4000x2000 mm	1 mm	140 kg	1	80x80+ mm	3000 mm	25x25 mm	2000 x 9	40x40 mm	1200 mm	LC8	1/2"

*Heber mit zwei Saugnapfen werden direkt an der Haupttraverse mit Federstreben montiert, daher wird keine Quertraverse benötigt



Vacuhandy XL2

Typ	Kapazität	Anzahl der Saugnäpfe	Ø Saugnapf	Typ des Saugnapfes	Tragfähigkeit pro Sauger	Gesamte Tragfähigkeit	Max. Plattenabmessungen x min. Dicke	Min. Blechdicke	Eigengewicht	Typ der Karosserie	Abmessungen der Hauptquerträger	Länge des Hauptquerträgers	Abmessungen des Verteilträgers	Verteilträger Länge x Löcher	Abmessungen der Querträger	Länge des Querträgers	Typ der Pumpe	Federstößel-Typ
VH1000XL/2H	1000 kg	2	495 mm	VH-495	500 kg	1000 kg	3000x1500 mm	1 mm	290 kg	2	120x120 mm	2500 mm	30x30 mm	1500 x 5	*	*	LC8	2x1/2"
VH1100XL/4H	1100 kg	4	375 mm	VH-375	280 kg	1120 kg	3000x1500 mm	2 mm	310 kg	2	120x120 mm	2500 mm	30x30 mm	1500 x 5	60x60 mm	1000 mm	LC8	2x1/2"
VH1200XL/8H	1200 kg	8	300 mm	VH-300	150 kg	1200 kg	3000x1500 mm	1 mm	310 kg	2	120x120 mm	2500 mm	30x30 mm	1500 x 9	60x60 mm	1000 mm	LB8	2x1/2"
VH1600XL/6H	1600 kg	6	375 mm	VH-375	280 kg	1680 kg	3000x1500 mm	1 mm	330 kg	2	120x120 mm	2500 mm	30x30 mm	1500 x 7	60x60 mm	1000 mm	LC8	2x1/2"
VH2000XL/4H	2000 kg	4	495 mm	VH-495	500 kg	2000 kg	3000x1500 mm	2 mm	300 kg	2	120x120 mm	2500 mm	30x30 mm	1500 x 5	60x60 mm	1000 mm	LB8	2x1/2"
VH2500XL/4H	2500 kg	4	650 mm	VH-650	900 kg	3600 kg	3000x1500 mm	2 mm	210 kg	2	120x120 mm	2500 mm	30x30 mm	1500 x 5	80x80 mm	1000 mm	LB8	2x1/2"
VH1100XL/10HL	1100 kg	10	250 mm	VH-250	110 kg	1100 kg	4000x2000 mm	1 mm	160 kg	2	120x120 mm	3000 mm	30x30 mm	2000 x 9	40x40 mm	1200 mm	LC8	1/2"
VH1200XL/8HL	1200 kg	8	300 mm	VH-300	150 kg	1200 kg	4000x2000 mm	1 mm	330 kg	2	120x120 mm	3000 mm	30x30 mm	2000 x 9	60x60 mm	1500 mm	LB8	1/2"
VH1600XL/6HL	1600 kg	6	375 mm	VH-375	250 kg	1680 kg	4000x2000 mm	2 mm	330 kg	2	120x120 mm	3000 mm	30x30 mm	2000 x 7	60x60 mm	1200 mm	LC8	2x1/2"
VH2200XL/8HL	2200 kg	8	375 mm	VH-375	280 kg	2240 kg	4000x2000 mm	1 mm	350 kg	2	120x120 mm	3000 mm	30x30 mm	2000 x 9	60x60 mm	1000 mm	LB8	2x1/2"
VH1100XL/10HE	1100 kg	10	250 mm	VH-250	110 kg	1100 kg	6000x2500 mm	1 mm	345 kg	2+	120x120 mm	4500 mm	30x30 mm	3000 x 11	60x60 mm	1500 mm	LB12	2x1/2"
VH1500XL/10HE	1500 kg	10	300 mm	VH-300	150 kg	1500 kg	6000x2500 mm	1 mm	360 kg	2+	120x120+ mm	4500 mm	30x30 mm	3000 x 11	60x60 mm	1500 mm	LB12	2x1/2"
VH2000XL/8HE	2000 kg	8	375 mm	VH-375	280 kg	2240 kg	6000x2500 mm	2 mm	360 kg	2+	120x120+ mm	4500 mm	30x30 mm	3000 x 9	60x60 mm	1500 mm	LB12	2x1/2"

*Heber mit zwei Saugnapfen werden direkt an der Haupttraverse mit Federstreben montiert, daher wird keine Quertraverse benötigt



Vacuhandy XL3

Typ	Kapazität	Anzahl der Saugnapfe	Ø Saugnapf	Typ des Saugnapfes	Tragfähigkeit pro Sauger	Gesamte Tragfähigkeit	Max. Plattenabmessungen x min. Dicke	Min. Blechdicke	Eigengewicht	Typ der Karosserie	Abmessungen der Hauptquerträger	Länge des Hauptquerträgers	Abmessungen des Verteilträgers	Verteilträger Länge x Löcher	Abmessungen der Querträgers	Länge des Querträgers	Typ der Pumpe	Federstößel-Typ
VH3000XL/6HL	3000 kg	6	495 mm	VH-495	500 kg	3000 kg	4000x2000 mm	2mm	260 kg	3	150x150+ mm	3000 mm	30 x 30	2000 x 7	80x80 mm	1000 mm	LB8	2x1/2"
VH4000XL/8HL	4000 kg	8	495 mm	VH-495	500 kg	4000 kg	4000x2000 mm	2 mm	390 kg	3	150x150+ mm	3000 mm	30 x 30	2000 x 9	80x80 mm	1000 mm	LB8	2x1/2"
VH2500XL/10HE	2500 kg	10	375 mm	VH-375	280 kg	2800 kg	6000x2500 mm	1 mm	420 kg	3+	150x150+ mm	4500 mm	30 x 30	3000 x 11	60x60 mm	1200 mm	LB12	2x1/2"
VH3200XL/12HE	3200 kg	12	375 mm	VH-375	280 kg	3360 kg	6000x2500 mm	2 mm	420 kg	3+	150x150+ mm	4500 mm	30 x 30	3000 x 11	60x60 mm	1200 mm	LB12	2x1/2"
VH5000XL/10HE	5000 kg	10	495 mm	VH-495	500 kg	5000 kg	6000x2500 mm	2 mm	450 kg	3+	150x150+ mm	4500 mm	30 x 30	3000 x 11	80x80 mm	1200 mm	LB12	2x1/2"
VH7000XL/8HE	7000 kg	8	650 mm	VH-650	900 kg	7200 kg	6000x2500 mm	2 mm	460 kg	3+	150x150+ mm	4500 mm	30 x 30	3000 x 9	80x80 mm	1200 mm	LB12	2x1/2"
VH2400XL/16LH E	2400 kg	16	300 mm	VH-300	150 kg	2400 kg	12000x3000 mm	5 mm	660 kg	3+	150x150+ mm	6 m + 2x2 m	30 x 30	4500 x 17	60x60 mm	1500 mm	LC25	2x1/2"
VH4500XL/16LH E	4500 kg	16	375 mm	VH-375	280 kg	4480 kg	12000x3000 mm	5 mm	720 kg	3+	150x150+ mm	6 m + 2x2 m	30 x 30	4500 x 17	80x80 mm	1500 mm	LC25	2x1/2"



VACUHANDY®



Neugierig auf die Möglichkeiten?

Wir wissen Ihren Enthusiasmus zu schätzen und freuen uns auf die Möglichkeit der Zusammenarbeit.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns bitte unter den folgenden Kontaktdaten:

Mitari Vacuum Lifting BV



De Maas 40
5684 PL Best
Die Niederlande



vacuhandy.com



info@vacuhandy.com



+31 499 338000

Müheloses und sicheres Heben, Steigerung der Produktivität mit einer Drehung des Griffs.

